



# Hof- und Wegbefestigung

## Hof- und Wegbefestigung

Zur Befestigung von Hof und Wegen gibt es viele Möglichkeiten, wie z.B. Asphalt, Beton, Betonpflastersteine uvm.

Eine weitere Möglichkeit der Befestigung von Stellflächen, aber auch von Sitzecken, sind Rasengittersteine oder Pflastersteine mit besonders großen Fugen. Bei den Rasengittersteinen werden die Zwischenräume mit Erde gefüllt und mit Rasen besät. Die großen Fugen der Pflastersteine können entweder mit Schotter oder mit Erde befüllt werden.



Eine solche Befestigung hat den Vorteil, dass sich diese Flächen im Sommer nicht so aufheizen. Hier bleibt das Umfeld-Klima so, dass sich jeder wohl fühlen kann. Des Weiteren hat es den Effekt, dass erstens der Grundwasserstand nicht immer weiter absinkt und zweitens die Gefahr von Hochwasser gemindert wird.

***Zu beachten ist aber, dass diese Flächen im Sommer bei Trockenheit gewässert werden müssen, um vertrocknete Grünflächen zu verhindern.***

Die Sickerfläche bei Pflastersteinen mit großer Fuge beträgt ca. 23-30 %, die Sickerfläche bei Rasengittersteinen ca. 40 %.